

PCI GISOGRUND® 303

Specialus gruntas ant lygių, visiškai neįgeriančių pagrindu.

Paskirtis

- Pastatų viduje ir išorėje.
- Sienoms ir grindims.
- Gruntuoti nedrėkstančius, neabsorbuojančius pagrindus tokius kaip Terazzo dangos, keraminės plytelės ir plokštės, glazūruotas klinkeris, natūralus ir dirbtinis akmuo, pagrindus su dangos klijų likučiais, o taip pat asfalto ar gerai sukibusias nušifuotas PVC dangas.
- Prieš klijuojant keramines plyteles ir plokštes **PCI FT-KLEBEMÖRTEL**, **PCI FLEXMÖRTEL**®, **PCI FLEXMÖRTEL-SCHNELL**, **PCI NANOLIGHT**®, **PCI EVERFLEX**® ir panašiais klijais.
- Prieš remontuojant su **PCI POLYCRET**® 5, **PCI POLYCRET**® 20 ar **PCI PERICRET**® remontiniais skiediniais.

Savybės, privalumai

- Paruoštas naudoti, nereikia su niekuo maišyti.
- Didelis sukibimo stipris, patikimas sukibimas su po to klojamomis dangomis.
- Dėl gelsvos kontrolinės spalvos nugruntuotas paviršius lengvai atskiriamas.

Techniniai duomenys

Pagrindas	Speciali modifikuota dispersija
Komponentai	1
Tankis	apie 1,2 g/cm ³
Konsistencija	skystis
Spalva	šviesiai geltona
Plėvelės storis:	
- minimalus	ištisa plėvelė
- maksimalus	200 µm šlapios plėvelės
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Kietėjimo laikas*	apie 3 valandas
* <i>Esant +23°C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė prailgina šį laiką.</i>	

Sąnaudos

Apie 100 -150 ml/m², sąnaudos priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo.

Išėiga (vienam sluoksniui) iš

20l talpos	apie 140 - 2 00m ²
5l talpos	apie 35 - 50 m ²
1l	apie 6,5 - 10 m ²



Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti skambantis, švarus ir sausas. Tepalus, dažus, senų dangų, klijų likučius (tirpiklių pagrindu) būtina visiškai pašalinti.

Naudojimas

Dirbant su PCI GISOGRUND® 303 dėvėti apsauginius akinius ir mėvėti apsaugines pirštines.

1. Prieš naudojimą **PCI GISOGRUND® 303** gerai išmaišyti ar suplakti.
2. Gruntą paskirstyti ant pagrindo plonu sluoksniu naudojant platų guminį glaistiklį, ar minkštą, platų šepetį ir įtrinti dviem statmenomis kryptimis. Vengti balų susidarymo! (Sąnaudos apie 100 - 150 ml/m²).
3. Klijuoti dangas galima tik gruntui pilnai sukietėjus!



Tinkamu valikliu (pvz. **PCI UNIVERDÜNNER**) nuo pagrindo pašalinti sukibimą mažinančius teršalus.



Prieš išpilstant ant pagrindo **PCI GISOGRUND® 303** pakuotę gerai supurtyti.



Gruntą paskirstyti ant pagrindo dviem statmenomis kryptimis.



Dangas galima klijuoti vidutiniškai po 3 valandų.

Pastabos

- **PCI GISOGRUND® 303** nenaudoti esant pagrindo temperatūrai žemesnei už +5°C ir aukštesnei už +25°C.
- Sulfitinio nuoviro klijų likučius prieš gruntuojant **PCI GISOGRUND® 303** būtina pilnai pašalinti.
- Užneštą ir išdžiuvusį gruntą saugoti nuo užteršimo.
- Nugruntuotus pagrindus pastatų išorėje (balkonai, terasos ir panašiai) ir pastoviai drėgnose patalpose (plaukimo baseinai, patalpos apie baseinus ir panašiai),

- prieš klojant dangas, būtina apsaugoti nuo drėgmės padengiant hidroizoliacine mastika **PCI SECCORAL®**.
- Prieš gruntuojant **PCI GISOGRUND® 303** hidrofobizuotas keramines dangas (pvz. Ceramic plus iš Villeroy & Boch), jų paviršius turi būti nušlifuotas ir gerai nuvalytas.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu nedelsiant po naudojimo. Sukietėjusį produktą galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Pakuotė

1 l, 5 l, 20 l metalinės talpos.

Saugojimas

Laikant sausose, vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje garantinis saugojimo laikas 6 mėnesiai. Pastoviai nelaikyti aukštesnėje už +30°C temperatūroje.

Ženklinimas

Sukietėjęs **PCI GISOGRUND® 303** neturi fiziologiškai kenksmingo poveikio.

Simbolis: Xi Dirginantis.

Sudėtyje yra:

Epoksidinių komponentų 2,5 - 10%.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.